

# Datamax E-Class MARK III

Max Japan

2013.6 Max Japan

## IDEAL FOR EVERYDAY BAR CODING IN...

- Industrial/Manufacturing
- Transportation/Logistics
- Healthcare
- Retail

E-CLASS™ Mark III  
The Entry Level Label Printer  
Compact : Affordable : Fast : Versatile



1台2役: **Barcode Copy**

Professional Model  
TT = リボン & 感熱紙併用型

本体 & Head : 3年間無償補償  
4Port標準装備 USBケーブル付属  
メンテナンスフリー: Head 交換は、誰でも 1分以内



Professional Model			
商品名 MARK III	<table border="1"> <tr> <td><b>E-4206P MARK III TT</b> 182,000円 LAN内蔵型</td> <td><b>E-4305P MARK III TT</b> 200,000円 LAN内蔵型</td> </tr> </table>	<b>E-4206P MARK III TT</b> 182,000円 LAN内蔵型	<b>E-4305P MARK III TT</b> 200,000円 LAN内蔵型
<b>E-4206P MARK III TT</b> 182,000円 LAN内蔵型	<b>E-4305P MARK III TT</b> 200,000円 LAN内蔵型		
分解能	203 dpi ( 8 dots/mm) / 300 dpi ( 12 dots/mm)		
印刷速度	50 - 152 mm / 秒 / 50 - 127 mm / 秒		
有効印刷幅	19 mm - 108 mm / 19 mm - 106 mm		
有効印刷長	6.0 mm ~ 2,514 mm 剥離の時、最小高さ 25mm ~ ,Cutter 30mm		
Memory	16M DRAM, 4M Flash		
用紙タイプ / 用紙検出	布地・ユボ・PET・銀ネーマー・感熱紙・感熱ユボ・熱転写用紙 (厚さ:0.0635 ~ 0.254mm) … 連続 / GAP / 黒ライン スライドカッターの時:厚さ:0.117mm		
用紙幅	19.00 mm ~ 110. mm センター方式		
用紙ロール径	コア-径 25.4mm or 38.1mm、メディアロール最大直径 127 mm メディアスタンド使用時: 最大直径 203mm、折りたたみ		
センサータイプ	各モデル: センサー可動式( 反射・透過型 )値札タグ・リストバンド印刷に最適		
リボン幅 リボン長	リボンコア-径 13 mm or 25.4mm ( リボン内巻き・外巻き両用) 幅25mm ~ 110mm・標準100M巻き / ・MAX 300M巻き		
印刷バーコード 2D	Code 39 ,Interleaved 2 of 5, Code 128(subsets A,B and C), Codebar (NW-7) ,LOGMARS, UPC-A, UPC-E,UPC 2 & 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, EAN/JAN13+2 & 5 digit , Code 93, MSI Plessey, UCC/EAN 128, Postnet, Code 128 MOD 43. RSS-14,RSS-14 Stacked,RSS-Limited,RSS-Expanded Micro PDF 417, PDF 417, UPS MaxiCode, Datamatrix, QR コード, 日本語ゴシックフォント (JIS第一・第二水準)		
OS対応	Windows ALL		
インターフェース	( 標準仕様: 5ポート ) 1 . RS-232Cシリアル ( ~ 115,200) 2 . ミニパラレル IEEE1284 3 . USBポート 4 . 有線LAN 5 . USB HOST		
寸法・重量	200dpi Model 幅203mm x 高さ187mm x 奥行き282mm / =2.4Kg 300dpi Model 幅203mm x 高さ243mm x 奥行き356mm / =2.5Kg		
オプション	スライド式カッター , 剥離キット , 無線 LAN , Blue tooth 2.0 , ラベル巻取装置、メディアスタンド (大型ロール203mm対応) Battery Pack , タッチスキャナ (1次元 / 2次元)		
	 Battery Pack  メディアスタンド 300mm  ラベル巻取装置  USBスキャナ・2D  AUTO Cutter  +30,000-  +20,000-		

# Datamax E-Class MARK III

Max Japan

2013.6 Max Japan

IDEAL FOR EVERYDAY

BAR CODE

- Indu
- Tran
- Heal
- Retai

Professional +

E-CLASS™ Mark III  
The Entry Level Label Printer  
Compact : Affordable : Fast : Versatile



1台2役: Barcode Copy



Professional Model  
TT = リボン & 感熱紙併用型

本体 & Head : 3年間無償補償  
5Port標準装備 USBケーブル付属  
メンテナンスフリー: Head 交換は、誰でも 1分以内



## Professional + Model

商品名 MARK III	<b>E-4206L MARK III TT</b> 189,000円	<b>E-4305L MARK III TT</b> 208,000円
	USB HOST / LAN内蔵型	USB HOST / LAN内蔵型
分解能	203 dpi ( 8 dots/mm)	300 dpi ( 12 dots/mm)
印刷速度	50 - 152 mm / 秒	50 - 127 mm / 秒
有効印刷幅	19 mm - 108 mm	19 mm - 106 mm
有効印刷長	6.0 mm ~ 2,514 mm 剥離の時、最小高さ 25mm ~ ,Cutter 30mm	
Memory	16M DRAM, 4M Flash	
用紙タイプ /用紙検出	布 地・ユボ・PET・銀ネーマー・感熱紙・感熱ユボ・熱転写用紙 (厚さ:0.0635 ~ 0.254mm) … 連続 / GAP / 黒ライン スライドカッターの時:厚さ:0.117mm	
用紙幅	19.00 mm ~ 110. mm センター方式	
用紙ロール径	コア-径 25.4mm or 38.1mm、メディアロール最大直径 180 mm メディアスタンド使用時: 最大直径 203mm、折りたたみ	
センサータイプ	各モデル: センサー可動式( 反射・透過型 )値札タグ・リストバンド印刷に最適	
リボン幅 リボン長	リボンコア-径 13 mm or 25.4mm ( リボン内巻き・外巻き両用) 幅25mm ~ 110mm・標準100M巻き / ・MAX 300M巻き	
印刷バーコード 2D	Code 39 ,Interleaved 2 of 5, Code 128(subsets A,B and C), Codebar (NW-7) ,LOGMARS, UPC-A, UPC-E,UPC 2 & 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, EAN/JAN13+2 & 5 digit , Code 93, MSI Plessey, UCC/EAN 128, Postnet, Code 128 MOD 43. RSS-14,RSS-14 Stacked,RSS-Limited,RSS-Expanded Micro PDF 417, PDF 417, UPS MaxiCode, Datamatrix, QR コード, 日本語ゴシックフォント (JIS第一・第二水準)	
OS対応	Windows ALL	
インターフェース	( 標準仕様: 5ポート ) 1 . RS-232Cシリアル ( ~ 115,200) 2 . ミニパラレル IEEE1284 3 . USBポート 4 . LAN内蔵 5 . USB HOST	
寸法・重量	200dpi Model 幅203mm x 高さ187mm x 奥行き282mm / =2.4Kg 300dpi Model 幅203mm x 高さ243mm x 奥行き356mm / =2.5Kg	
オプション	スライド式カッター , 剥離キット , 無線LAN , Blue tooth 2.0 , ラベル巻取装置、メディアスタンド (大型ロール203mm対応), タッチスキャナ(1次元 / 2次元)	
	メディアスタンド300mm	ラベル巻取装置
	USBスキャナ・2D	AUTO Cutter
	+30,000-	+20,000-