

Datamax I-Class MARK II

1台2役: +Barcode Copy

3年間無償保証

- ・メンテナンスフリー
- ・感熱 & インクリボン併用型
- ・3 Ports 標準装備



	I-4212e	I-4310e	I-4606e
分解能	203 dpi	300 dpi	600 dpi
印刷速度	304 mm/Sec	254 mm/Sec	152 mm/Sec
有効印刷長	6.35 ~ 2,514 mm プレゼントセンサー取付け / Cutter時、最小25.5mm		.35 ~ 1,397 mm
用紙幅	20 mm ~ 118 mm		
有効印刷幅	20 mm ~ 104 mm	20 mm ~ 105.7 mm	
メディア種類	ロールコア - 径: 76 mm / ロール直径Max 203 mm 布地・PET・ユポ・ミラーコート・アート・耐熱ラベル・感熱紙・ユポ感熱等多種適応		
メディアの厚さ	0.0635 ~ 0.254 mm		
リボンの長さ リボンの種類	最大 600M 巻き / リボンコア - 径25.4 mm、幅 25 ~ Max 114mm 布地 ~ ユポ・銀ネーマー・PET・耐熱用等各種リボンあり		
メモリー	64MB Flash , 32MB SDRAM		
メディア検出	透過 (GAP Dei-Cut / 連続) / 反射 (黒ライン) 可動式		
印刷バーコード 2D	Code39 , Interleaved 2 of 5 , Code128 (subsets A,B,C) , Codebar , Logmars , UPC-A, UPC-E, UPC 2 & 5, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 2 & 5 digit+ , Code93 , MSI Plessey , UCC/EAN 128 , Postnet, Code128 MOD 43, GS1-Data PDF 417 , UPS MaxiCode , Datamatrix , QR-code.		
インターフェース 3 Ports 標準	パラレルポート (IEEE1284 Compliant) / シリアルポート (2,400 ~ 115,200) / USB (2.0) その他オプション (LAN / W-LAN / SDIO / USB Host x2 / GPIO) 有り		
OS対応	Windows ALL / NT		
寸法 / 重量	323 mm (H) x 321mm(W) x 473mm(D) / 20.5 Kg (アルミダイキャスト)		
オプション	AUTOカッター1種類 (チケット厚さMax 0.254 mm) / 剥離キット / USB Hostポート / W-LAN リワインドキット2種類 (内部・外置き) / MCLシステム / タッチスキャナ		